



**PURINOVA**

## **DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 03 -CPR305-2014

Zgodnie z dyrektywami 305/2011 z dnia 24 kwietnia 2011 i 574/2014 z 21 lutego 2014 oraz PN-EN 14315-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PurinoVA/Izopianol 03/35 N/03

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Izopianol 03/35 N/03  
nr partii - patrz etykieta

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Izolacji termiczna ścian i stropów od wewnątrz pomieszczeń –  
szczegółowe zastosowania podane w instrukcji producenta.

4. Producent:

PurinoVA Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 65  
85-825 Bydgoszcz

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:     3

6. Norma zharmonizowana: PN-EN 14315-1:2013

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488





**PURINOVA**

7. Deklarowane właściwości użytkowe		
Istotne cechy	Własność użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)
Nasiąkliwość wody /krótkotrwała nasiąkliwość wodą przez częściowe zanurzenie	$\leq 0.10 \text{ kg/m}^2$	EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) metoda B
Przewodność cieplna  Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temp. + 70° C	$\lambda_m - (0.020 - 0.021) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\lambda_{90,90} - (0.021-0.022) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ $\lambda - 0.0247 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
Przepuszczalność pary wodnej współczynnik przepuszczania pary wodnej  współczynnik oporu dyfuzyjnego, $\mu$	$\geq 0.01006 \text{ mg/(m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa)}$  $\leq 72.5$	EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu względny	CS(10/Y)150	EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
8.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Kanarek

Dyrektor Dywizji Systemów PU

Dyrektor Dywizji Systemów Poliuretanowych

**PURINOVA** Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 65  
85-825 BYDGOSZCZ  
tel. 52 361 47 10, fax 52 361 47 11  
NIP 9930501149 • REGON 120373337

*Lukasz Kanarek*  
Łukasz Kanarek

Bydgoszcz, 01.01.15

(podpis)